



Sistema Rippatape™ PRS350

Informação sobre o Produto

Rippatape™ é uma fita rasgadora adesivada, que dá acesso imediato, seguro e rápido ao conteúdo das caixas de cartão removendo a parte de cima por completo para exposição nas prateleiras.

Aplicado no cartão durante a produção, a aplicação de Rippatape não causa qualquer problema e adiciona apenas um pequeno custo ao do cartão final.



O PRS350 é um sistema de aplicação semi-automático de Rippatape™ para embalagens de cartão feito sob medida. Situado entre a curva rotativa e a ranhura cortadora, o desenho integrado é composto por uma plataforma e cabeças de aplicação múltipla. O sistema é ideal para usuários de Rippatape™ de alto volume.

O aplicador PRS350 é um dentre uma família de aplicadores Rippatape™.

CONSTITUIÇÃO - Até oito aplicadores podem ser instalados à viga transversal e podem ser facilmente ajustados através da rede. A composição correta é alcançada através da regra integrada localizada na superfície superior da viga.

OPERAÇÃO CONTROLADA - Cada cabeça é facilmente acessada e pode segurar uma bobina contendo até 50.000m de Rippatape™. O controle da bobina é feito através de um braço móvel conectado a um potenciômetro que controla a tensão e pressão do freio. A pressão de posicionamento pode ser independentemente controlada assegurando adesão constante e desempenho mesmo em altas velocidades.

VERSATILIDADE - A versatilidade dos aplicadores permite qualquer combinação de disposição da fita através da rede. A velocidade do posicionamento inicial de 100mpm é normal, aumentando para velocidade de produção de 350mpm. Quando o pedido é completado, um simples botão permite uma parada e interrupção automática para facilitar a mudança rápida.

OPÇÕES - combinações de disposição de plataformas e escadas de acesso, com caminhos protegidos, estão disponíveis, para completar o sistema. O seguimento da rede, módulos de corte preciso e opções estão disponíveis se requeridos.

Os benefícios do PRS350 incluem:

- Redução do tempo de montagem devido à facilidade de posicionamento
- Acionamento Automático através de um botão remoto manualmente ativado
- Terminação e corte automático através de um botão remoto manualmente acionado
- Controle de tensão e pressão de acionamento assegurando boa adesão às altas velocidades sem dano ao cartão
- Posicionamentos diferentes da fita rasgadora são possíveis em combinação com a mudança rápida para troca da bobina
- Necessidade de ajustes mínimos para uso larguras de fitas diferentes
- Incorpora os mais recentes avanços na tecnologia de engenharia
- Ergonomicamente desenhado para facilidade de uso, cumpre também com as diretrizes da Comunidade Européia.

INSTALAÇÃO - O sistema PRS350 Rippatape™ pode ser totalmente integrado a qualquer linha de corrugado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO - Especialistas da Payne oferecem assistência e apoio contínuo, desde a consulta inicial, instalação, treinamento do operador e muito mais.

ESPECIFICAÇÃO:	
Modelo:	PRS350
Diâmetro interno do tubete do Rippatape™:	152mm (6")
Velocidade máxima:	350 m/min