



## Sistema de aplicação de Fita Rasgadora Adesivada MB29 Mini Supastrip®

### Informação sobre o Produto

Nosso Supastrip® é sensível à pressão, a fita rasgadora adesivada adere instantaneamente ao filme da embalagem, dando aos clientes um sistema incorporado à embalagem abrindo-a sem problemas.

O dispensador MB29 Mini foi desenvolvido para aplicação de nosso Supastrip® bobinas de 29mm de diâmetro interno. Foi desenhado como um dispensador mecânico compacto e versátil para linhas embaladoras de produtos de velocidade média.



Sistema de aplicação de Fita Rasgadora Adesivada MB29 Mini Supastrip®

O MB29 Mini é facilmente retro ajustável na maioria das máquinas de embalar, aplicando perfeitamente o Supastrip®.

O dispensador MB29 Mini é um na família de equipamentos aplicadores de Fita rasgadora adesivada Supastrip®.

**VERSÁTIL** - O MB29 Mini funciona igualmente bem em máquinas de embalar, intermitente e contínua.

**FIXAÇÃO CORRETA DA BOBINA** - O tubete é afixado no eixo do dispensador por pressão, impedindo o excesso de fita rasgadora adesivada durante o desenrolamento.

**INÍCIO IMEDIATO DA FITA RASGADORA ADESIVADA** - Um depósito de fita é mantido entre o rolo superior e inferior, pronto para o início da máquina. Não existe estiramento excessivo ou acúmulo de fita solta.

**CONTROLE DE TENSÃO** - A tensão pode ser ajustada para acomodar o filme a embalagem. Isto dá uma excelente aplicação.

**DESENROLAMENTO SUAVE** - Usando o princípio de roldanas e freios, a força de desenrolamento é transferida para este mecanismo, proporcionando uma operação suave.

**CONTROLO DO FREIO** - A manivela principal do aplicador está equipada com um freio que dá controle extra a bobina, prevenindo uma distribuição excessiva.

**ROLOS LARGOS E FORTES** - Feitos de materiais de baixa fricção, estes são resistentes a desgaste e sujeiras.

**A FITA RASGADORA ADESIVADA É FORNECIDA EM UMA GAMA DE LARGURAS** - Em larguras diferentes podem ser utilizadas sem ter que trocar os rolos; com exceção do último, que em algumas circunstâncias faz-se necessário uma substituição.

**CONSTRUÇÃO ROBUSTA E LEVE** - A estrutura principal do MB29 Mini é feita em alumínio anodizado. As partes que se movem são feitas de aço inoxidável de alta qualidade e acetal.

**INSTALAÇÃO** - Braçadeiras feitas sob medida são usadas para montar o MB29 Mini na posição correta. O rolo de posicionamento final pode ser montado de tal maneira que seu reposicionamento seja rápido e fácil. Alternativamente, o rolo de posicionamento final pode ser montado diretamente no MB29 Mini. Seis rolos guiam a fita rasgadora adesivada para o ponto de localização no filme.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E APOIO** - Especialistas da Payne oferecem assistência e apoio contínuo, desde a consulta inicial, instalação, treinamento do operador e muito mais.

ESPECIFICAÇÃO:	
Modelo:	Mini MB29
Dimensões:	220mm(C) x 260mm(A) x 200mm(L)
Diâmetro Interno do Centro:	29mm
Velocidade Máxima:	70 m/min
Peso:	4.5kg